Terramare / Tavolo basso piccolo con piano in gres porcellanato 48x48
Design / Chiaramonte / Marin

Forme accoglienti e ampie dimensioni caratterizzano la collezione di divani Terramare dello Studio Chiaramonte/Marin, nata per creare contesti accoglienti e personali in ambienti indoor e outdoor. Una famiglia completa, per arredare zone dining e living. Elemento caratterizzante è lo snodo in pressofusione di alluminio, evocativo del più istintivo sistema di giunzione dei tronchi in giunco, forte dettaglio identificativo.

Descrizione
Codice: **732+735P**
Tipologia: **Bassi**
Collezione: **Terramare**

Carico statico: 100 Kg
Forma: Tondi

Dati Tecnici

Larghezza: **48 cm**
Profondità: **48 cm**
Altezza: **40 cm**
Peso: **3.10 Kg**
Carico statico: **100 Kg**
Cuscino per la seduta:

Imballo
Colli: **2**
Pezzi per confezione: **1**
Dimensioni: **41x38x41 cm - 52x52x3 cm**
Volume: **0.070 mc**
Sacco di polietilene, scatola di cartone e cassa di legno.

EMU Group S.p.A.
Zona Industriale, 06055 Marsciano, Perugia, Italy
Phone: +39 075 874021 / +39 075 8743903
E-mail: info@emu.it

Terramare / Tavolo basso piccolo con piano
in gres porcellanato 48x48
Design / Chiaramonte / Marin

Colori

23 34
Bianco Opaco - Antracite

23 35
Bianco Opaco - Bianco Statuario

23 36
Bianco Opaco - Emperador

24 34
Nero - Antracite

24 35
Nero - Bianco Statuario

24 36
Nero - Emperador

37 34
Grigio/Verde - Basaltina

37 35
Grigio/Verde - Bianco Statuario

37 36
Grigio/Verde - Emperador

41 34
Marrone d'India - Basaltina

41 35
Marrone d'India - Bianco Statuario

41 36
Emperador

86 34
Corten - Basaltina

86 35
Corten - Bianco Statuario

86 36
Corten - Emperador

EMU Group S.p.A.
Zona Industriale, 06055 Marsciano, Perugia, Italy

Phone: +39 075 874021 / +39 075 8743903
E-mail: info@emu.it

Terramare / Tavolo basso piccolo con piano in gres porcellanato 48x48
Design / Chiaramonte / Marin

Materiali

Alluminio
Leghe di alluminio, particolarmente idonee per la lavorazione a freddo e per la pressofusione, trattate opportunamente per resistere agli agenti atmosferici e verniciate a polvere.
Manutenzione: Per mantenere a lungo il prodotto in buone condizioni, consigliamo una corretta pulizia periodica, particolarmente frequente in località caratterizzate da forte umidità e clima marino. Si raccomanda di pulire le super ci con un panno morbido utilizzando acqua o detergenti neutri. Prolungate ed ininterrotte esposizioni a intense radiazioni UV o a temperature molto rigide possono incidere sulle caratteristiche iniziali del rivestimento estetico colorato costituito da poliestere. Consigliamo di pulire e conservare in luoghi riparati i prodotti durante periodi d'inutilizzo prolungato e invernali.

Gres Porcellanato
Il gres porcellanato, grazie alle sue eccellenti proprietà siche e meccaniche, è ideale per uso esterno, essendo inattaccabile dagli agenti atmosferici e inalterabile ai raggi UV. Le sue qualità gli permettono di essere idrorepellente ed oleorepellente. Il gres porcellanato è ottenuto tramite il processo di sintetizzazione di argille ceramiche, feldspati, caolini e sabbia. Queste materie prime vengono macinate ed atomizzate no ad ottenere una granulometria omogenea adatta alla pressatura. La cottura avviene a 1150-1250 °C per circa 25-30 minuti allo scopo di determinare la ceramizzazione dell'impasto attribuendone così le tipiche caratteristiche di resistenza alle abrasioni.
Manutenzione: Per mantenere a lungo il prodotto in buone condizioni, consigliamo una corretta pulizia periodica, particolarmente frequente in località caratterizzate da forte umidità e clima marino. Si raccomanda di pulire le super ci con un panno morbido utilizzando acqua o detergenti neutri. Prolungate ed ininterrotte esposizioni a intense radiazioni UV o a temperature molto rigide possono incidere sulle caratteristiche iniziali del rivestimento estetico colorato costituito da poliestere. Consigliamo di pulire e conservare in luoghi riparati i prodotti durante periodi d'inutilizzo prolungato e invernali.I piani in gres si puliscono con facilità e non necessitano di particolari interventi di manutenzione. Consigliamo per pulire il prodotto l'utilizzo di un panno inumidito con acqua e detergente neutro, in seguito risciacquare ed asciugare con un panno asciutto. Fare particolare attenzione alla fase di risciacquo per evitare l'accumularsi di calcare e sporco.

EMU Group S.p.A.
Zona Industriale, 06055 Marsciano, Perugia, Italy
Phone: +39 075 874021 / +39 075 8743903
E-mail: info@emu.it